



Yeni Ümit SRC 5 Kursu

TEHLİKELİ MADDE · ADR SÜRÜCÜ EĞİTİMİ

TEMEL EĞİTİM

SRC 5

ÜNİTE TESTİ

ÜNİTE 7 TESTİ

Yükleme, Boşaltma ve Taşıma Güvenliği

7. ünitenin konu değerlendirme soruları · tek sayfada tek soru, çözümlü



40 soru · çözümlü



BU ÜNİTEDE

Bu test 7. ünitenin konularını ölçer. Önce üniteyi okuyun, sonra soruları çözün. Her sayfada bir soru, altında doğru cevap ve kısa açıklaması var: önce kendi cevabınızı verin, sonra çözüme bakın.

SORU 1 / 40

Parsiyel taşımada bazı ambalajlar indirildikten sonra yükler arasında boşluklar oluştu. Sürücü ne yapmalıdır?

- A** Boşluk 1 m'den küçükse bir şey yapmaz.
- B** Yükü ön ve arka dingillere orantılı dağıtması yeterlidir.
- C** Kalan paketleri yalnızca gözle takip eder.
- D** Uygun yardımcı malzemelerle yükleri yeniden sabitler.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: D) Uygun yardımcı malzemelerle yükleri yeniden sabitler.

Boşluk kalan yük frenlemede ve virajda kayar, ambalajlar zarar görebilir. Boşluklar hava yastığı ya da sabitleme malzemesiyle doldurulur ve yük yeniden bağlanır.

SORU 2 / 40

Aşağıdaki ambalajlardan hangisi araca yüklenemez?

- A** Sınıf 9 maddeleri içeren ambalajlar
- B** Tehlikeli madde dolu IBC'ler
- C** Sızıntı yapan tehlikeli madde ambalajları
- D** Benzin dolu bidonlar

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) Sızıntı yapan tehlikeli madde ambalajları

Sızdıran ya da hasarlı ambalaj araca yüklenmez. Yolda sızıntı büyür, araca ve çevreye zarar verir.

SORU 3 / 40

Hasarlı bir tehlikeli madde ambalajı yüklenmek istendiğinde sürücü ne yapmalıdır?

- A** Araç sahibinin sigortasına haber vermelidir.
- B** Bu ambalajın yüklenmesine izin vermemelidir.
- C** Ambalajı açıp hasarı kontrol etmelidir.
- D** Hasar tespiti yapıp yüklemeye izin vermelidir.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: B) Bu ambalajın yüklenmesine izin vermemelidir.

Hasarlı ambalaj yüklenmez ve sürücü ambalajı asla açmaz. Ambalaj gönderene geri verilir ya da uygun şekilde yenilenir.

SORU 4 / 40

Aşağıdakilerden hangisi yükleme ve boşaltmada alınması gereken güvenlik önlemlerinden değildir?

- A** Aracın izin verilen yük ve dingil ağırlığı aşılmamalıdır.
- B** Yük mümkünse tabana eşit dağıtılmalıdır.
- C** Hafif yükler tabana yerleştirilmelidir.
- D** Yükler hareket etmeyecek şekilde sabitlenmelidir.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) Hafif yükler tabana yerleştirilmelidir.

Ağır yükler alta, hafif yükler üste konur. Böylece aracın ağırlık merkezi alçalır ve devrilme riski azalır.

SORU 5 / 40

Araçlara yükleme yapılırken hangileri dikkate alınmalıdır?

- I. Yük uygun araca yüklenmeli ve sevkiyata kadar depoda korunmalıdır.
- II. Karışık yükleme yasaklarına uyulmalıdır.
- III. Ağır ambalajlar alta, hafifler üste konmalıdır.
- IV. Tehlikeli maddelerle gıdalar için özel önlem gerekmez.

A Yalnız I

B I ve II

C I, II ve III

D I, II, III ve IV

✓ **CEVAP VE ÇÖZÜM**

Doğru cevap: C) I, II ve III

İlk üç ifade doğru yükleme kurallarıdır. IV yanlıştır: özellikle zehirli maddeler gıda ve yemlerden ayrı tutulur.

SORU 6 / 40

Bir araçta Sınıf 6.1 maddelerinin yanında gıda da taşınmak isteniyor. Hangisi doğrudur?

- A** Gıdalarla aralarında uygun mesafe ya da ayırma bırakılmalıdır.
- B** Gıdalar hemen yanlarına yüklenebilir.
- C** Gıdalar hiçbir şekilde aynı araca yüklenemez.
- D** Hiçbir önlem almadan birlikte yüklenebilir.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: A) Gıdalarla aralarında uygun mesafe ya da ayırma bırakılmalıdır.

Zehirli maddeler gıda ve yemlerden ayrı tutulur. Aynı araçta taşınacaksa aralarına bölme konur ya da yeterli mesafe bırakılır.

SORU 7 / 40

Yüklerin hareket etmemesi için aralarındaki boşluklara yerleştirilen malzeme hangisidir?

A Hava yastıkları

B Direkler

C Streç film

D Gergi kayışları

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: A) Hava yastıkları

Hava yastıkları boşluğa konup şişirilir ve yükleri birbirine bastırarak kaymasını önler. Kayışlar bağlamak, streç film paketleri bir arada tutmak içindir.

SORU 8 / 40

Tehlikeli maddelerin aynı araca birlikte yüklenmesiyle ilgili hangisi doğrudur?

- A** Gıda maddeleri ve hayvan yemleri zehirli maddelerden ayrı tutulmalıdır.
- B** Ambalajlı olduğu sürece bütün tehlikeli maddeler birlikte yüklenebilir.
- C** Ayırma kuralı yalnız Sınıf 1 ve Sınıf 7 için geçerlidir.
- D** Toplam yük 3,5 tonu aşmazsa her madde birlikte yüklenebilir.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: A) Gıda maddeleri ve hayvan yemleri zehirli maddelerden ayrı tutulmalıdır.

Zehirli maddeler gıdaya bulaşırsa insanlar zehirlenebilir. Ayrıca bazı etiketler (örneğin Sınıf 1 ile diğerleri) aynı araca hiç yüklenemez.

SORU 9 / 40

Aşağıdakilerden hangisi yük sabitlemede kullanılmaz?

- A Spanzet (gergi kayışı)
- B Hava yastığı
- C Takoz
- D Bez örtü

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**Doğru cevap: D) Bez örtü**

Bez örtü yükü yağmurdan ya da tozdan korur ama yerinde tutmaz. Spanzet bağlar, hava yastığı boşluğu doldurur, takoz da kaymayı önler.

SORU 10 / 40

Yükleme ve boşaltma sırasında aracın motoru için hangisi doğrudur?

- A** Motor her zaman çalışır durumda olmalıdır.
- B** Pompa gibi bir işlem için gerekmedikçe motor kapatılmalıdır.
- C** Motor yalnız gece kapatılır.
- D** Motorun durumu önemli değildir.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: B) Pompa gibi bir işlem için gerekmedikçe motor kapatılmalıdır.

Çalışan motor kıvılcım ve sıcaklık kaynağıdır. Bu yüzden yükleme-boşaltmada motor kapatılır; yalnız pompa ya da vinç çalıştırmak için gerekirse açık kalabilir.

SORU 11 / 40

ADR'ye göre hangi tehlikeli maddeler dökme yük olarak taşınabilir?

- A** Bütün tehlikeli maddeler
- B** Bütün katı tehlikeli maddeler
- C** ADR'nin dökme taşımaya izin verdiği katı maddeler
- D** Gönderenin karar verdiği maddeler

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) ADR'nin dökme taşımaya izin verdiği katı maddeler

Dökme taşıma yalnız ADR'nin izin verdiği katılar için yapılabilir. İzin Tablo A'nın ilgili sütununda yazar; gönderen kendi başına karar veremez.

SORU 12 / 40

Dökme yük taşımasıyla ilgili hangisi yanlıştır?

- A** Taşıma sırasında sıvılaşabilecek maddeler dökme taşınamaz.
- B** Yeni yük öncekinin aynısı değilse araç önce temizlenmelidir.
- C** Dökme yük birimleri sızdırmaz olmalıdır.
- D** Dökme taşımada statik elektriğe karşı önlem gerekmez.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: D) Dökme taşımada statik elektriğe karşı önlem gerekmez.

Toz hâlindeki katılar akarken statik elektrik oluşabilir ve kıvılcım tozu tutuşturabilir. Bu yüzden dökme taşımada da statik elektriğe karşı önlem alınır.

SORU 13 / 40

Dökme yük taşımasıyla ilgili hangisi doğrudur?

- A** Dökme yük ambalajsız taşınır.
- B** Katıların ambalajlı taşınması dökme taşımadır.
- C** Tankerle sıvı taşınması dökme taşımadır.
- D** Bütün tehlikeli maddeler dökme taşınabilir.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: A) Dökme yük ambalajsız taşınır.

Dökme taşıma, katı yükün ambalajsız olarak doğrudan kasaya ya da konteynere konmasıdır. Tankerle sıvı taşıma ise tank taşımasıdır, dökme değildir.

SORU 14 / 40

Aşağıdakilerden hangisi dökme yük olarak taşınabilir?

A Katılar

B Sıvılar

C Gazlar

D Çözeltiler

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: A) Katılar

Dökme taşıma yalnız katılar içindir. Sıvı ve gazlar ambalajla ya da tankla taşınır.

SORU 15 / 40

Dökme yük taşımacılığıyla ilgili hangisi doğrudur?

- A** Dökme yük taşıyan araca levha takılmaz.
- B** Dökme yük ADR'den kısmen muaf taşınabilir.
- C** Sürücünün tanker uzmanlık belgesi olmalıdır.
- D** Araca en az 2 numaralı turuncu plaka takılmalıdır.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: D) Araca en az 2 numaralı turuncu plaka takılmalıdır.

Dökme taşımada muafiyet yoktur; araca önde ve arkada numaralı turuncu plaka, yanlara ve arkaya levha takılır. Tanker belgesi gerekmez, temel eğitim yeterlidir.

SORU 16 / 40

Tehlikeli madde taşımacılığıyla ilgili hangisi yanlıştır?

- A** Yeni yük öncekinin aynısı değilse dökme yük birimi temizlenmelidir.
- B** Yükleme ve boşaltma sırasında motor kesinlikle durdurulmamalıdır.
- C** Yolda sıvılaşabilecek maddeler dökme taşınmaz.
- D** Yükleme yerinde yetkililerin talimatlarına uyulur.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: B) Yükleme ve boşaltma sırasında motor kesinlikle durdurulmamalıdır.

Yükleme ve boşaltmada motor kapatılır; yalnız pompa gibi bir işlem için gerekiyorsa çalışabilir. Çalışan motor kıvılcım ve sıcaklık kaynağıdır.

SORU 17 / 40

Aşağıdakilerden hangisi yük sabitleme ekipmanı değildir?

- A** Gergi kayışları (spanzet)
- B** Bezden yapılmış ipler
- C** Takozlar
- D** Kaydırmaz matlar

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: B) Bezden yapılmış ipler

Bez ip esner ve kopar, yükü güvenle tutamaz. Spanzet, takoz ve kaydırmaz mat ise yükün kaymasını önleyen uygun malzemelerdir.

SORU 18 / 40

Aşağıdakilerden hangisi boşaltma sırasında yapılması gerekenlerden biri değildir?

- A** Ambalajların hasar görmemesi için dikkatli çalışmak
- B** Ambalajların düşmesini, yuvarlanmasını, kaymasını önlemek
- C** Aracın motorunu kapalı tutmak
- D** Yaya ve araç trafiğine karşı önlem almamak

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: D) Yaya ve araç trafiğine karşı önlem almamak

Boşaltma alanı yaya ve araç trafiğine karşı işaretlenir ve korunur. Önlem almamak kazaya davetiye çıkarır.

SORU 19 / 40

Hangi sınıflar arasında birlikte yükleme yasağı vardır?

- A** Sınıf 6.1 ile Sınıf 8
- B** Sınıf 1 (1.4S hariç) ile Sınıf 5.2
- C** Sınıf 4.3 ile Sınıf 2
- D** Sınıf 5.1 ile Sınıf 3

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: B) Sınıf 1 (1.4S hariç) ile Sınıf 5.2

Patlayıcılar (1.4S hariç) diğer sınıflarla aynı taşıma birimine yüklenemez. Organik peroksitlerle birlikteliği özellikle tehlikelidir.

SORU 20

/ 40

1.4S patlayıcılar için hangisi doğrudur?

- A** Hiçbir sınıfla yüklenemez.
- B** Yalnız Sınıf 7 ile yüklenebilir.
- C** Diğer sınıflarla birlikte yüklenebilir.
- D** Taşınması yasaktır.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) Diğer sınıflarla birlikte yüklenebilir.

1.4S, kaza anında bile etkisi paketin yakınında kalan, çok düşük tehlikeli patlayıcıdır. Bu yüzden diğer sınıflarla aynı araca yüklenebilir.

SORU 21 / 40

Sınıf 6.1 paketleri gıdalarla aynı araçta taşınacaksa ayrı bölme yoksa aralarında en az ne kadar boşluk bırakılır?

A 10 cm

B 0,8 m

C 3 m

D Boşluk gerekmez.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: B) 0,8 m

Ayrı bölme oluşturulamıyorsa zehirli paketlerle gıda arasında en az 0,8 metre bırakılır. Bu kural 6.2 ve bazı Sınıf 9 paketleri için de geçerlidir.

SORU 22 / 40

Zehirli paketlerle gıdayı ayırmanın bir diğer yolu hangisidir?

- A** Aralarına 6.1, 6.2 ve 9 etiketi olmayan başka paketler koymak
- B** Gıdaları zehirli paketlerin üstüne koymak
- C** Paketleri aynı palete sarmak
- D** Gıdaları açık kasada taşımak

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: A) Aralarına 6.1, 6.2 ve 9 etiketi olmayan başka paketler koymak

Aralarına zehir ve bulaşıcı madde içermeyen başka yükler konursa bu da bir ayırma sağlar. Amaç zehrin gıdaya hiçbir şekilde ulaşmamasıdır.

SORU 23

/ 40

Karışık yükleme yasakları için çekici ve römork nasıl değerlendirilir?

- A** Tek araç sayılır.
- B** Yalnız gece ayrı sayılır.
- C** Ayrı araç sayılır.
- D** Yasaklar römorka uygulanmaz.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) Ayrı araç sayılır.

Yasaklar aynı araç ya da konteyner içindir. Çekici ile römork ayrı araç sayılır.

SORU 24

/ 40

Sınıf 5.1 (yükseltgen) ile Sınıf 3 (alevlenir sıvı) aynı araçta taşınacaksa hangisi doğrudur?

- A** Kesinlikle birlikte yüklenemez.
- B** Aralarına su konmalıdır.
- C** Hiçbir önlem gerekmez.
- D** ADR tablosunda yasak yoktur ama paketler sağlam, sızdırmaz ve iyi sabitlenmiş olmalıdır.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: D) ADR tablosunda yasak yoktur ama paketler sağlam, sızdırmaz ve iyi sabitlenmiş olmalıdır.

Tabloda yasak olmaması "dikkat gerekmez" demek değildir. Sızıntı olursa yükseltgen madde alevlenir sıvının yangını büyütür.

SORU 25

/ 40

Gergi kayışı (spanzet) için hangisi doğrudur?

- A** Döğümlenerek uzatılabilir.
- B** Bükölmez, döğümlenmez, ek yapılmaz.
- C** Keskin köşeye döğrudan sarılır.
- D** Hiç kontrol edilmez.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: B) Bükölmez, döğümlenmez, ek yapılmaz.

Döğümlenen ya da ek yapılan kayış dayanıklılığının büyük kısmını kaybeder ve frende kopabilir.

SORU 26

/ 40

Kaydırmaz matın görevi nedir?

- A** Yük ile taban arasındaki sürtünmeyi artırmak
- B** Yükü yağmurdan korumak
- C** Yükü ısıtmak
- D** Yükü etiketlemek

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**Doğru cevap: A) Yük ile taban arasındaki sürtünmeyi artırmak**

Kaydırmaz mat yükün altına konur ve kaymayı azaltır. Tek başına yeterli değildir; diğer sabitleme yöntemleriyle birlikte kullanılır.

SORU 27 / 40

Varil, boru gibi yuvarlanabilen yükleri yandan tutmak için hangisi kullanılır?

A Streç film

B Branda

C Direk

D Bez örtü

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) Direk

Direkler kasanın yanlarına yerleştirilir ve yuvarlanabilen yükü yerinde tutar. Branda ve örtü yalnız havaya karşı korur.

SORU 28

/ 40

Streç ve shrink film için hangisi doğrudur?

- A** Yükü kasaya sabitler.
- B** Yük güvenliği için tek başına yeterlidir.
- C** Hava yastığı yerine kullanılır.
- D** Küçük paketleri bir arada tutar ama sabitleme malzemesi değildir.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: D) Küçük paketleri bir arada tutar ama sabitleme malzemesi değildir.

Streç film paketleri palette bir arada tutar. Paletin araçta kaymaması için ayrıca kayış, takoz ya da hava yastığı gerekir.

SORU 29

/ 40

Brandanın görevi nedir?

- A** Yükü sabitlemek
- B** Açık yükü yağmur, rüzgâr ve kardan korumak
- C** Yükler arasındaki boşluğu doldurmak
- D** Yükü yükseltmek

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**Doğru cevap: B) Açık yükü yağmur, rüzgâr ve kardan korumak**

Branda yükü hava koşullarından korur, sabitlemez. Yük ayrıca kayışla ya da diğer malzemelerle bağlanmalıdır.

SORU 30 / 40

Paketlerin üstüne başka paket yüklenecekse ne yapılır?

- A** Araya kontrplak ya da strafor konur.
- B** Doğrudan üstüne konur.
- C** Üstteki paketler ters çevrilir.
- D** Paketlerin etiketleri sökülür.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: A) Araya kontrplak ya da strafor konur.

Ara katman yükü yayar ve alttaki paketin ezilmesini önler. Teneke ambalajların sıraları arasına da karton konur.

SORU 31 / 40

Sıvı dolu ambalajlar mümkünse nereye yerleştirilir?

- A** En üste
- B** Kapı önüne
- C** Alt sıraya
- D** Yalnız kabine

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**Doğru cevap: C) Alt sıraya**

Sıvı dolu ambalaj alttayken sızarsa diğer paketlerin üstüne akmaz. Ağırlık merkezi de aşağıda kalır ve araç daha dengeli olur.

SORU 32

/ 40

Sabitleme ekipmanı ne zaman kontrol edilir?

- A** Hiç kontrol edilmez.
- B** Yalnız kaza olursa
- C** Yalnız yıl sonunda
- D** Yola çıkmadan önce ve yolda belirli aralıklarla

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: D) Yola çıkmadan önce ve yolda belirli aralıklarla

Yolda titreşim ve frenle kayışlar gevşeyebilir. Bu yüzden molalarda sabitleme kontrol edilir ve gerekirse yeniden gerilir.

SORU 33

/ 40

Hangi durumda araca yükleme yapılmaz?

- A** Araç temiz ve kuru ise
- B** Araçta önceki tehlikeli maddeden kalıntı varsa
- C** Belgeler tamsa
- D** Ambalajlar sağlamsa

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM**Doğru cevap: B) Araçta önceki tehlikeli maddeden kalıntı varsa**

Kalıntı yeni yükle tepkimeye girebilir. Kasa ya da konteyner önce temizlenir, sonra yükleme yapılır.

SORU 34 / 40

Levhalama ve işaretleme yapılmadan araç için hangisi doğrudur?

- A** Yola çıkmaz.
- B** Yola çıkabilir.
- C** Yalnız şehir içinde gidebilir.
- D** Gece gidebilir.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: A) Yola çıkmaz.

Levha ve turuncu plakalar kaza anında ekiplerin yükü tanımasını sağlar. İşaretleme tamamlanmadan araç hareket etmez.

SORU 35

/ 40

Boşaltılan kasa ya da konteyner için hangisi doğrudur?

- A** Bir sonraki yüke kadar bekletilir.
- B** Temizlenmeden yeni yük konur.
- C** En kısa sürede temizlenir.
- D** Etiketleri hemen sökülür, temizlik gerekmez.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) En kısa sürede temizlenir.

Kalıntı bekledikçe yapışır ve bir sonraki yüke karışabilir. Temizlik yapılıncaya levha ve plakalar sökülür.

SORU 36

/ 40

Alevlenir maddelerin yüklenmesi sırasında çalışanlar için hangisi doğrudur?

- A** Naylon kıyafet giyilir.
- B** Kıyafetin önemi yoktur.
- C** Metal ayakkabı giyilir.
- D** Antistatik kıyafet ve ekipman kullanılır.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: D) Antistatik kıyafet ve ekipman kullanılır.

Bazı kumaşlar statik elektrik biriktirir ve kıvılcım çıkarabilir. Antistatik kıyafet bu riski önler.

SORU 37 / 40

Yerleşim yerinde yükleme-boşaltma yapılacaksa hangi zaman tercih edilir?

- A** Trafiğin en yoğun olduğu saat
- B** Trafiğin az olduğu, تنها saatler
- C** Okul çıkış saatleri
- D** Pazar yerinin kurulduğu saat

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: B) Trafiğin az olduğu, تنها saatler

Kalabalık olmayan zamanda kaza olursa daha az insan etkilenir. Alan ayrıca araç ve yaya trafiğine karşı işaretlenir.

SORU 38

/ 40

Dökme yük taşımada hangi muafiyetler uygulanır?

- A** Yalnız LQ
- B** Yalnız taşıma kategorisi
- C** LQ, EQ ve taşıma kategorisi muafiyetleri uygulanmaz.
- D** Hepsi uygulanır.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: C) LQ, EQ ve taşıma kategorisi muafiyetleri uygulanmaz.

Muafiyetler yalnız ambalajlı taşımalar içindir. Dökme taşımada miktar ne olursa olsun bütün kurallar uygulanır.

SORU 39

/ 40

Dökme yük taşıyan araç için hangisi doğrudur?

- A** Araç ADR Onay Belgesi gerekmez.
- B** Araç ADR Onay Belgesi gerekir.
- C** Sürücünün tank belgesi olmalıdır.
- D** Taşıma Belgesi gerekmez.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: A) Araç ADR Onay Belgesi gerekmez.

Araç ADR Onay Belgesi tankerler ve patlayıcı araçları içindir. Dökme taşımada temel SRC 5, Taşıma Belgesi ve Yazılı Talimat yeterlidir.

SORU 40 / 40

Islanmaya karşı hassas tehlikeli madde paketleri nasıl taşınır?

- A** Yağmurlu havada hiç taşınmaz.
- B** Yalnız açık kasada taşınır.
- C** Paketler ıslatılarak taşınır.
- D** Kapalı ya da örtülü araçta taşınır.

✓ CEVAP VE ÇÖZÜM

Doğru cevap: D) Kapalı ya da örtülü araçta taşınır.

Suyla tepkimeye giren maddeler (örneğin 4.3) ıslanırsa alevlenir gaz çıkarabilir. Bu yüzden kapalı ya da brandalı araçta taşınır.

SIRADAKİ ADIM

Çalışmaya devam edin



SRC 5 Dijital Eğitim Rehberi

Diğer ünitelere geçmek için dokununuz



SRC 5 Deneme Sınavları

Kendinizi denemek için dokununuz



SRC 5 Fiyat Listesi

Temel, tank, Sınıf 1 ve Sınıf 7 ücretleri

YENİ ÜMİT SRC 5 KURSU



Yeni Ümit Kompleks, Mareşal Çakmak, Bağcılar
Cd. No: 114 Giriş Kat, 34160 Güngören/İstanbul



0 212 641 13 13



WhatsApp: 0 507 518 17 27



EĞİTMEN NOTU

Bu üniteyi tamamladınız. Sınavda soru çıkan noktaları bir kez daha gözden geçirmenizi öneririz. Güvenli yolculuklar dileriz.